



Specificaties Ledvance LED  
Straatverlichting Urban Lantaarn Grijs  
30W 4050lm 160x58D - IP66 -  
Asymmetrisch



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 252307                                          |
| EAN                        | 4099854030338                                   |
| Fabrikantcode              | 4099854030338                                   |
| Merk                       | Ledvance                                        |
| Fabrikantnaam              | STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST 30W 765 RV20ST GY |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                          |
| Levensduur (uur)           | 100000                                          |

## Technische Informatie

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd  |
| Wattage                      | 30W               |
| Netspanning (Volt)           | 220-240           |
| Dimbaar                      | Niet dimbaar      |
| Kleurcode                    | 765 Daglicht Wit  |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)           | 70-79             |
| Lichtkleur                   | Wit               |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur      |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4050lm            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 135               |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Gradenbundel (graden) | 160x58                |
| Powerfactor           | >0.90                 |
| Type product          | LED Straatverlichting |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Paaltop                             |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig                      |
| Optische Afdekking       | Opaal                               |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 448 |
| Breedte (mm) | 172 |
| Hoogte (mm)  | 73  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|